

無残米で白度設定は18段階
穀温上昇14°C以下の低温精米＆静音精米



CA-50
(5馬力精米機)
タンク容量：13kg
三相200V/3.9kW
能率：300kg/1時間
白度調節範囲：
18段階(1ぶ～上白米)
自己完結型
メーカー希望 ¥1,397,000
小売価格 (税別)¥1,270,000

■オプション：集糠サイクロン
¥57,420(税込)
集糠器スカラップA
¥138,600(税込)
※電源プラグは付属いたしません。

無残米で石抜付の店頭精米機
「1ぶづき」から「上白」まで18白度調節

店頭用はもちろん、
精米プラントにも幅広く使用できます



MPCA-50
(5馬力石抜付精米機)
タンク容量：30kg
三相200V/4.04kW
精米能率：300kg/1時間
白度調節範囲：
18段階(1ぶ～上白米)
残留米ゼロ、自己完結型
右・左 流れ組換え可能
メーカー希望 ¥2,398,000
小売価格 (税別)¥2,180,000

■オプション：集糠サイクロン
¥57,420(税込)
集糠器スカラップA
¥138,600(税込)
※電源プラグは付属いたしません。

「1ぶづき」から「無洗米」まで幅広い精米に対応できる
10馬力無残米精米機

初めから終わりまで均一な精米品質



CA-100
(10馬力精米機)
三相200V/7.93kW
精米能率：普通精米500～
600kg/1時間
無洗米450～500kg/1時間
白度調整範囲：26段階
(1ぶ～無洗米)
メーカー希望 ¥2,640,000
小売価格 (税別)¥2,400,000

■オプション：集糠サイクロン
¥123,970(税込)
集糠器スカラップB
¥622,600(税込)
※電源コード、排出ホース
(耐油ホース)は別売

業務用精米機 関連機器力タログ

多彩なユニット構築で省スペース・クリーンな
精米生産プロセスを実現

KANRYU

カンリウ工業 株式会社

そのお米、もっとおいしく精米してみませんか。
新・精米方式「うまみ精米®」搭載

米ぼうやくんPRO

お米本来のおいしさ・うまいを引き出す 新・精米方式「うまみ精米」を搭載したコイン精米機。

・うまい精米は“うまみ白米”“うまみ玄米”的2種類から選べます。

・精米白度は全6段階(うまみ白米・うまみ玄米・7ぶ・標準・上白・無洗米)

・うまい精米は丁寧に優しく精米するため、碎米率が大幅減。(標準精米比40～45%減)

・上昇温度は15度以下で、おいしさ重視の低温精米。

・残米ゼロ機構でお米を残しません。

・営業時間設定機能を標準装備。



リーズナブルな標準型
米ぼうやくんPRO

CAC-50UH(ハウス付)

メーカー希望小売価格

¥5,973,000(税込)

スピードアップした高速型
高速ぼうやくんPRO

CAC-100UH(ハウス付)

メーカー希望小売価格

¥6,710,000(税込)



コイン精米機ハウスなし
米ぼうやくんPRO

CAC-50U

メーカー希望小売価格

¥4,004,000(税込)



本機のみも
同時発売

既存のハウスにも簡単に組み
込めます。お気に入りのハウ
スを現地で製作、さらに差別
化が図れます。

(標準タイプ・高速タイプ)

高速ぼうやくんPRO

CAC-100U

メーカー希望小売価格

¥4,543,000(税込)

型式	CAC-50UH(ハウス付)	CAC-100UH(ハウス付)	CAC-50U(ハウスなし)	CAC-100U(ハウスなし)
張込ホッパー				
商品サイズ	幅2114(換気フード含まず)× 奥行3968×高さ2787mm	幅2114(換気フード含まず)× 奥行3968×高さ2787mm	幅1610×奥行1368×高さ2443mm	幅1610×奥行1491×高さ2443mm
重量	1360kg	1460kg	500kg	600kg
精米能力	380kg/時(うまみ玄米/普通精米) 260kg/時(うまみ白米/無洗米)	600kg/時(うまみ玄米/普通精米) 400kg/時(うまみ白米/無洗米)	380kg/時(うまみ玄米/普通精米) 260kg/時(うまみ白米/無洗米)	600kg/時(うまみ玄米/普通精米) 400kg/時(うまみ白米/無洗米)
処理能力	普通精米6分35秒/30kg、 無洗米8分15秒/30kg	普通精米6分35秒/30kg、 無洗米5分45秒/30kg	普通精米4分35秒/30kg、 無洗米8分15秒/30kg	普通精米4分35秒/30kg、 無洗米5分45秒/30kg
白度選択	6段階(うまみ玄米・うまみ白米・7ぶ・標準・上白・無洗米)	6段階(うまみ玄米・うまみ白米・7ぶ・標準・上白・無洗米)	6段階(うまみ玄米・うまみ白米・7ぶ・標準・上白・無洗米)	6段階(うまみ玄米・うまみ白米・7ぶ・標準・上白・無洗米)
表示	液晶タッチパネル方式			
動力合計	三相200V 5.215kW	三相200V 7.915kW	三相200V 5.215kW	三相200V 7.915kW
入電契約	6kW (単相100V 147.4W)	9kW (単相100V 147.4W)	6kW (単相100V 147.4W)	9kW (単相100V 147.4W)
オプション	サイクロン糠室仕様／フレコン仕様／石抜機出口マグネット／小袋受台／掃除機取付部品／500円仕様／ビルバリ仕様／盗難防止強化部品(ガンドック)／リフレッシュ白米仕様／光触媒コーティング／前板ヒーター／レシート仕様／10インチディスプレイ			

お求め・ご相談は、信用とサービスの行き届いた……

カンリウ工業 株式会社
〒399-0702 長野県塩尻市広丘野村1526番地1 TEL:0263-52-1100(代) FAX:0263-54-2485
<https://kanryu.com>

多彩な機能で現場のニーズに応える一台
精米→石抜→小米選別→エア搬送袋受け

**SRT2303ME
(多目的精米機)**

タンク容量 : 30kg
三相200V/2.2kW精米モータ、石抜モータ100W
能率 : 220~240kg/1時間
自動停止機能付・白米袋取り機能付・小米取り機能付
メーカー希望 ¥775,500
小売価格 (税別)¥705,000
■オプション : 米乗せ台¥21,780(税込)

240kg/時 3馬力のスタンダード
高精度な石抜、そして高能率低温精米

**SR2233ES
(3馬力石抜付精米機)**

タンク容量 : 30kg
三相200V/2.2kW精米モータ、石抜モータ100W
能率 : 220~240kg/1時間
自動停止機能付・白米袋取り機能付
メーカー希望 ¥739,200
小売価格 (税別)¥672,000
■オプション : 米乗せ台¥21,780(税込)

処理能力毎時2200kg(36俵)の大型石抜機
石抜機本体・石屑排出装置付から選択できます

**TS-2200(S)
(業務用石抜機)**

単相100V/300W
処理能力 : 2200kg/1時間
(玄米)選別風の機内循環機構でホコリの飛散は最小限
ホコリ吸引口を標準装備
選別板は工具なしで着脱可能
水準器とレベルジャスター付で水平出しも容易
■オプション : 石屑排出装置付
メーター希望 ¥459,800
小売価格 (税別)¥418,000
■オプション : 石屑排出装置付
メーター希望 ¥525,800
小売価格 (税別)¥478,000
■オプション : 金属異物除去マグネット
メーター希望 ¥731,500
小売価格 (税別)¥665,000
■オプション : 金属異物除去マグネット
メーター希望 ¥38,170(税込)

昇降機の残留米も底部シャッターで簡単に排出可能
糊すり機と直結して使用可能

**TS-2200E(S)
(業務用石抜機)**

単相100V/石抜300W昇降機220W
処理能力 : 2200kg/1時間
(玄米)選別風の機内循環機構でホコリの飛散は最小限
ホコリ吸引口を標準装備
選別板は工具なしで着脱可能
水準器とレベルジャスター付で水平出しも容易
■オプション : 石屑排出装置付
メーター希望 ¥665,500
小売価格 (税別)¥605,000
■オプション : 石屑排出装置付
メーター希望 ¥525,800
小売価格 (税別)¥478,000
■オプション : 金属異物除去マグネット
メーター希望 ¥731,500
小売価格 (税別)¥665,000
■オプション : 金属異物除去マグネット
メーター希望 ¥38,170(税込)

クリーンで清潔な店頭用スカラック

**集糖器
スカラックA
NA-15R**

CA-50、MPCA-50対応
サイクロン付属、電源不要

**スカラックB
NB-80A**

CA-100、MPCA-100対応
単相100V/100W
サイクロン付属

■オプション : 集塵機S-15 ¥253,000(税込)
(米クリンには集塵機が必要です。また別途接続部品が必要となります。)
増税オプション ¥46,420(税込)

■オプション : 集塵機S-15 ¥253,000(税込)
(米クリンには集塵機が必要です。また別途接続部品が必要となります。)
増税オプション ¥46,420(税込)

※写真はスカラックA

特殊研磨ブラシで肌ヌカを瞬間除去
店頭精米からプラントまで、KMS-37
(無洗米処理機)

三相200V/3.7kW
処理能力 : 150~400kg/1時間
処理方法 : 多段プラン研磨方式、回転する5個の研磨ブランチで肌ヌカを除去、小型リーズナブル、キャスター付で移動も楽々
ラク、穀温上昇が低く(1.5~2.5°C)、食味を落しません。精米機と連結して連座運転も可能。
低位積込&高位排出で、ホップバー、処理米出口の位置は3方向に変えられます。処理米の濁度は(社)日本精米工業会が定める無洗米品質基準をクリア。

■オプション : 小売価格 (税別)¥1,540,000

■オプション : 集塵機S-15 ¥253,000(税込)
(米クリンには集塵機が必要です。また別途接続部品が必要となります。)
増税オプション ¥46,420(税込)

**IS-15
(小型集塵機)**

驚異の高能率と他を圧倒する低温精米力
プロの要求に応える最強5馬力!

**SR3770RD
(5馬力石抜付精米機)**

タンク容量 : 30kg
三相200V/3.7kWモータ、石抜モータ100W・揚穀モータ150W 能率:最大320kg/1時間、自動停止機能付、石抜部金属除去装置付
メーカー希望 ¥1,094,500
小売価格 (税別)¥995,000
■オプション : 米乗せ台¥23,760(税込)

SRT2303ME、SR2233ES、SR3770RD専用集糖器
よりクリーンな精米環境をつくるために。

**NRK-225
専用集糖器**

幅(mm).....410
奥行(mm).....540
高さ(mm).....1300
質量(kg).....34
容量(L).....225
メーカー希望 ¥136,400
小売価格 (税別)¥124,000
※電源不要

※高さ調整用台(オプション)装置例

小米取りで白米をグレードアップ
理想の手筋い運動を再現し、高精度な小米取り

**KS-1D
(小米選別機)**

単相100V/100W
処理能力 : 150~330kg/1時間、選別効率が良く、高い除去率を確保。手ふるいに近い円運動と直線運動の組合せで、小米を効率良く選別
選別アミの傾斜角度は5°~10°の間で変えられます
選別アミの交換はワンタッチ
■オプション : 高さ調整台 ¥37,400(税込)
補助タンク SR1563E・SR2263E ¥18,260(税込)
補助タンク SR2233ES・SR3770RD ¥18,260(税込)
交換用網1.8mm、2.2mm 各 ¥28,600(税込)

高性能な選別で品質UP!
処理能力最大700kg/1時間
10馬力連結使用で作業性向上

**RS-2
(小米選別機)**

三相200V/100W
処理能力 : 600~700kg/1時間、選別効率が良く、高い除去率を確保。手ふるいに近い円運動と直線運動の組合せで、小米を効率良く選別
選別アミの傾斜角度は5°~10°の間で変えられます
選別アミの交換はワンタッチ
■オプション : 高さ調整台 ¥37,400(税込)
補助タンク SR1563E・SR2263E ¥18,260(税込)
補助タンク SR2233ES・SR3770RD ¥18,260(税込)
交換用網1.8mm、2.2mm 各 ¥28,600(税込)

ロードセルハカリで正確な計量
白米の計量、袋詰め作業に

**HK40C
(白米計量機)**

100V/100Wモータ付
ロードセルハカリで2~35kgの計量が可能
大型デジタル表示パネルで様々な作業
内蔵モータ.....100V/100W
幅(mm).....480
奥行(mm).....870
高さ(mm).....1880
重量(kg).....67
メーカー希望 ¥653,400
小売価格 (税別)¥594,000

米袋を楽々シール
計量済みの米を入れたビニール袋を電熱で瞬時にシールする装置です

**FR450-5
(シーラー)**

100V/1150W
内蔵ヒーター.....100V/1150W
幅(mm).....520
奥行(mm).....560
高さ(mm).....1040
重量(kg).....20
メーカー希望 ¥143,000
小売価格 (税別)¥130,000

高性能・ハイグレードモデル
独自の20度傾斜型搗精部で残米排出が簡単

**KBS-500
(5馬力石抜付精米機)**

タンク容量 : 30kg
三相200V/計3.84kW
能率:270kg/1時間
自動停止機能付
集糖サイクロン、米乗せ台付
メーカー希望 ¥1,254,000
小売価格 (税別)¥1,140,000
※電源プラグは付属いたしません。

**ABS-300
(3馬力石抜付精米機)**

タンク容量 : 30kg
三相200V/計3.84kW
能率:200kg/1時間
自動停止機能付
集糖サイクロン、米乗せ台付
メーカー希望 ¥1,221,000
小売価格 (税別)¥1,110,000
※電源プラグは付属いたしません。

KBS/ABS専用集糖器
(※サイクロンは本機付属品使用)
幅32cm×長45cm×高135cm、重量22kg
糠容量:13kg
電源不要
メーカー希望 ¥1,376,100
小売価格 (税別)¥1,251,000
※電源プラグは付属いたしません。
※ABSシリーズの基調色はメタリックピンクとなります。

**ABS-500CD
(コインタイマー仕様)**

タンク容量 : 30kg
三相200V/計3.84kW、
能率:270kg/1時間
(ABS-500CD)
三相200V/計2.34kW、
能率:200kg/1時間
(ABS-300CD)
自動停止機能付
集糖サイクロン、米乗せ台付
ABS-500CD メーター希望 ¥797,500
小売価格 (税別)¥725,000
ABS-300CD メーター希望 ¥1,343,100
小売価格 (税別)¥1,221,000
※電源プラグは付属いたしません。
※ABSシリーズの基調色はメタリックピンクとなります。

セルフで使用可能なコインタイマー付
2段アミの採用で糠玉・整粒・碎粒の2種類に選別

**RS-3
(小米選別機)**

三相200V/200W
処理能力 : 1500kg/1時間で25馬力までに対応可能
選別アミの交換はワンタッチで簡単、直線運動と円運動の組合せにより人間の手ふるいに近い選別を再現
■オプション : 交換用網1.74mm、1.94mm、2.17mm 各 ¥53,680(税込)

5馬力から10馬力精米機を中心に組合せ自在
多用なニーズに応える最新精米システム
エア搬送装置 クリーンウインド
※お客様の仕様によりお見積いたしますので、お問合せください。

KMS-37

クリーンウインド構成例

5馬力から10馬力精米機を中心に組合せ自在
多用なニーズに応える最新精米システム
エア搬送装置 クリーンウインド
※お客様の仕様によりお見積いたしますので、お問合せください。

KMS-37

クリーンウインド構成例

型式	TS-2200(S)	TS-2200E(S)	KS-1D	RS-2	RS-3	KMS-37	スカラック KBS/ABS用	NRK-225	スカラック NA-15R NB-80A
内蔵モータ	100V/ 石抜300W	100V/ 石抜300W 昇降機220W	100V/100W	三相200V/100W	三相200V/200W	三相200V/ 3.7kW	電源不要	電源不要	NA-15R 電源不要 NB-80A 単相100V/100W
能力	2200kg/時(玄米)	2200kg/時(玄米)	150~330kg/時	600~700kg/時	1,500kg/時	150~400kg/時	糖容量:13kg	—	糖容量:NA-15R 12kg 糖容量:NB-80A 80kg
幅(mm)	915	1400	305	496	677	343	320	410	NA-15R 320 NB-80A 675
奥行(mm)	625	625	500	640	1180	648	450	540	NA-15R 450 NB-80A 797
高さ(mm)	940	1625	※435	614	779	1120	1350	1300	NA-15R 1350 NB-80A 2555
重量(kg)	96	128	23	43	127	170	22	34	NA-15R 23 NB-80A 95

※本体のみの高さ